

คำขอที่ น 2508-676

รับเมื่อ 5 มี.ค. 57

รายที่ 85

รับไปเมื่อ - 9 ก.พ. 2558

แบบ มอ. 6



ใบอนุญาตที่ น 3853-730/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บางกอก แมททีเรียล จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 10  
ตรอก/ซอย อ่อนนุช 65 แยก 15-2-1 ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง ทั่วประเทศ  
อำเภอ/เขต ทั่วประเทศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า  
ผู้ส่งออก FOSHAN XINZHONGWEI ECONOMIC & TRADE CO., LTD.  
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ทำที่โรงงานชื่อ FOSHAN XINHUATAO CERAMICS CO., LTD.  
ที่ตั้งโรงงาน JINGANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA, BAINI TOWN, SANSHUI DISTRICT  
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 9 ก.พ. 2558 พ.ศ.

(นายหทัย อุไทย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105548100407

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่..... น 3853-730/2508.....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 1         | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br/>ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร<br/>ความหนา 10.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร<br/>ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร และ<br/>ความหนา 14.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>  |
| 2         | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br/>ความหนา 11.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร<br/>ความหนา 13.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร และ<br/>ความหนา 14.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>             (นางเบญจมาพร เอกฉัตร)<br/>             ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>             พนักงานเจ้าหน้าที่           </div> |