



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536026169

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สีลม
ตำบล/แขวง	สีลม	อำเภอ/เขต	บางรัก	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PANASONIC APPLIANCES AIR-CONDITIONING (GUANGZHOU) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 28 WANBAO NORTH STREET, WANBAO BASE, ZHONGCUN, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f5e1823d

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN(13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H4)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H4E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H4)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,050 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H4E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H4)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H4E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,160 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H7)  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,160 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H7E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วนชุดแผ่นคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,690 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผ่นคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H7)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,690 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H7E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H7)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 38837-94/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,210 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1). S-22MF3E5A (2). S-28MF3E5A (3). S-36MF3E5A (4). S-45MF3E5A (5). S-56MF3E5A (6). S-60MF3E5A (7). S-73MF3E5A (8). S-90MF3E5A (9). S-106MF3E5A (10). S-140MF3E5A (11). S-160MF3E5A (12). S-22MF3E5AN (13). S-28MF3E5AN (14). S-36MF3E5AN (15). S-45MF3E5AN (16). S-56MF3E5AN (17). S-60MF3E5AN (18). S-73MF3E5AN (19). S-90MF3E5AN (20). S-106MF3E5AN (21). S-112MF3E5AN (22). S-140MF3E5AN (23). S-160MF3E5AN (24). S-22MZ1H4A (25). S-28MZ1H4A (26). S-36MZ1H4A (27). S-45MZ1H4A (28). S-56MZ1H4A (29). S-60MZ1H4A (30). S-73MZ1H4A (31). S-36MT2E5A (32). S-45MT2E5A (33). S-56MT2E5A (34). S-73MT2E5A (35). S-106MT2E5A (36). S-140MT2E5A (37). S-22MY3E (38). S-28MY3E (39). S-36MY3E (40). S-45MY3E (41). S-56MY3E (42). S-22MY3EB (43). S-28MY3EB (44). S-36MY3EB (45). S-45MY3EB (46). S-56MY3EB (47). S-22MM2EA (48). S-28MM2EA (49). S-36MM2EA (50). S-45MM2EA (51). S-56MM2EA (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H7E)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 38837-94/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2567