



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39486-3841/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542026329

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 201

|         |   |          |             |     |          |
|---------|---|----------|-------------|-----|----------|
| หมู่ที่ | - | ตรอก/ซอย | สุขุมวิท 63 | ถนน | สุขุมวิท |
|---------|---|----------|-------------|-----|----------|

|           |              |           |       |         |               |
|-----------|--------------|-----------|-------|---------|---------------|
| ตำบล/แขวง | คลองตันเหนือ | อำเภอ/เขต | วัฒนา | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
|-----------|--------------|-----------|-------|---------|---------------|

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FERRAES CERAMICA, S.A.

ตั้งอยู่เลขที่ CTRA. CASTELLON, KM. 19 AL 23, 12110 L'ALCORA, CASTELLON DE LA PLANA, KINGDOM

OF SPAIN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b3ce5a70

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39486-3841/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 8.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร                                               |
| 2         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 8.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร                                               |
| 3         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 59.9 เซนติเมตร                                             |
| 4         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร                                               |
| 5         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 89.3 เซนติเมตร                                            |
|           | <br>(นายรชฏ หมีนศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 14 มีนาคม 2568 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 39486-3841/2508

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 79.3 เซนติเมตร  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 179.8 เซนติเมตร |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ<br>แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร                                |
| <div style="text-align: right;"><br/>(นายรชฏ หมื่นศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 14 มีนาคม 2568</div> |                                                                                                                                                                                                                |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต      บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่      น 39486-3841/2508

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 14 มีนาคม 2568</div> |