



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 39839-100/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563003662

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 555

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พหลโยธิน
ตำบล/แขวง	จตุจักร	อำเภอ/เขต	จตุจักร	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ INDUSTRY AVENUE PENGLAI ROAD, BEIJIAO RESIDENTIAL COMMUNITY, BEIJIAO TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c369d52e

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 39839-100/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์จากแบบรุ่น MI2-05Q4CDHN18(At), MI2-07Q4CDHN18(At), MI2-09Q4CDHN18(At), MI2-12Q4CDHN18(At), MI2-15Q4CDHN18(At), MI2-18Q4CDHN18(At), MI2-21Q4CDHN18(At), MI2-09Q4DHN18(At), MI2-12Q4DHN18(At), MI2-15Q4DHN18(At), MI2-18Q4DHN18(At), MI2-24Q4DHN18(At), MI2-28Q4DHN18(At), MI2-32Q4DHN18(At), MI2-36Q4DHN18(At), MI2-40Q4DHN18(At), MIH12Q4XN18, MIH15Q4XN18, MIH18Q4XN18, MIH22Q4XN18, MIH28Q4XN18, MIH36Q4XN18, MIH45Q4XN18, MIH56Q4XN18, MI2-05T3DHN18(At), MI2-06T3DHN18(At), MI2-07T3DHN18(At), MI2-09T3DHN18(At), MI2-12T3DHN18(At), MI2-15T3DHN18(At), MI2-18T3DHN18(At), MI2-24T3DHN18(At), MI2-28T2DHN18(At), MI2-32T2DHN18(At), MI2-40T2DHN18(At), MI2-05GDHN18(At), MI2-07GDHN18(At), MI2-09GDHN18(At), MI2-12GDHN18(At), MI2-15GDHN18(At), MI2-18GDHN18(At), MI2-24GDHN18(At), MI2-28GDHN18(At), MI2-32GDHN18(At), MI2-06Q1DHN18(At), MI2-07Q1DHN18(At), MI2-09Q1DHN18(At), MI2-12Q1DHN18(At), MI2-15Q1DHN18(At), MI2-18Q1DHN18(At), MI2-24Q1DHN18(At) ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MDVC-V42WDHN1(AtC)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 39839-100/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์จากแบบรุ่น MI2-05Q4CDHN18(At), MI2-07Q4CDHN18(At), MI2-09Q4CDHN18(At), MI2-12Q4CDHN18(At), MI2-15Q4CDHN18(At), MI2-18Q4CDHN18(At), MI2-21Q4CDHN18(At), MI2-09Q4DHN18(At), MI2-12Q4DHN18(At), MI2-15Q4DHN18(At), MI2-18Q4DHN18(At), MI2-24Q4DHN18(At), MI2-28Q4DHN18(At), MI2-32Q4DHN18(At), MI2-36Q4DHN18(At), MI2-40Q4DHN18(At), MIH12Q4XN18, MIH15Q4XN18, MIH18Q4XN18, MIH22Q4XN18, MIH28Q4XN18, MIH36Q4XN18, MIH45Q4XN18, MIH56Q4XN18, MI2-05T3DHN18(At), MI2-06T3DHN18(At), MI2-07T3DHN18(At), MI2-09T3DHN18(At), MI2-12T3DHN18(At), MI2-15T3DHN18(At), MI2-18T3DHN18(At), MI2-24T3DHN18(At), MI2-28T2DHN18(At), MI2-32T2DHN18(At), MI2-40T2DHN18(At), MI2-05GDHN18(At), MI2-07GDHN18(At), MI2-09GDHN18(At), MI2-12GDHN18(At), MI2-15GDHN18(At), MI2-18GDHN18(At), MI2-24GDHN18(At), MI2-28GDHN18(At), MI2-32GDHN18(At), MI2-06Q1DHN18(At), MI2-07Q1DHN18(At), MI2-09Q1DHN18(At), MI2-12Q1DHN18(At), MI2-15Q1DHN18(At), MI2-18Q1DHN18(At), MI2-24Q1DHN18(At) ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MDVC-V42WDHN1S(AtC)  (นายปุณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 39839-100/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,880 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์จากแบบรุ่น MI2-05Q4CDHN18(At), MI2-07Q4CDHN18(At), MI2-09Q4CDHN18(At), MI2-12Q4CDHN18(At), MI2-15Q4CDHN18(At), MI2-18Q4CDHN18(At), MI2-21Q4CDHN18(At), MI2-09Q4DHN18(At), MI2-12Q4DHN18(At), MI2-15Q4DHN18(At), MI2-18Q4DHN18(At), MI2-24Q4DHN18(At), MI2-28Q4DHN18(At), MI2-32Q4DHN18(At), MI2-36Q4DHN18(At), MIH12Q4XN18, MIH15Q4XN18, MIH18Q4XN18, MIH22Q4XN18, MIH28Q4XN18, MIH36Q4XN18, MIH45Q4XN18, MIH56Q4XN18, MI2-05T3DHN18(At), MI2-06T3DHN18(At), MI2-07T3DHN18(At), MI2-09T3DHN18(At), MI2-12T3DHN18(At), MI2-15T3DHN18(At), MI2-18T3DHN18(At), MI2-24T3DHN18(At), MI2-28T2DHN18(At), MI2-32T2DHN18(At), MI2-05GDHN18(At), MI2-07GDHN18(At), MI2-09GDHN18(At), MI2-12GDHN18(At), MI2-15GDHN18(At), MI2-18GDHN18(At), MI2-24GDHN18(At), MI2-28GDHN18(At), MI2-32GDHN18(At), MI2-06Q1DHN18(At), MI2-07Q1DHN18(At), MI2-09Q1DHN18(At), MI2-12Q1DHN18(At), MI2-15Q1DHN18(At), MI2-18Q1DHN18(At), MI2-24Q1DHN18(At) ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MDVC-V48WDHN1(AtC)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 39839-100/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์จากแบบรุ่น MI2-05Q4CDHN18(At), MI2-07Q4CDHN18(At), MI2-09Q4CDHN18(At), MI2-12Q4CDHN18(At), MI2-15Q4CDHN18(At), MI2-18Q4CDHN18(At), MI2-21Q4CDHN18(At), MI2-09Q4DHN18(At), MI2-12Q4DHN18(At), MI2-15Q4DHN18(At), MI2-18Q4DHN18(At), MI2-24Q4DHN18(At), MI2-28Q4DHN18(At), MI2-32Q4DHN18(At), MI2-36Q4DHN18(At), MI2-40Q4DHN18(At), MI2-48Q4DHN18(At), MIH12Q4XN18, MIH15Q4XN18, MIH18Q4XN18, MIH22Q4XN18, MIH28Q4XN18, MIH36Q4XN18, MIH45Q4XN18, MIH56Q4XN18, MI2-05T3DHN18(At), MI2-06T3DHN18(At), MI2-07T3DHN18(At), MI2-09T3DHN18(At), MI2-12T3DHN18(At), MI2-15T3DHN18(At), MI2-18T3DHN18(At), MI2-24T3DHN18(At), MI2-28T2DHN18(At), MI2-32T2DHN18(At), MI2-40T2DHN18(At), MI2-42T2DHN18(At), MI2-48T2DHN18(At), MI2-05GDHN18(At), MI2-07GDHN18(At), MI2-09GDHN18(At), MI2-12GDHN18(At), MI2-15GDHN18(At), MI2-18GDHN18(At), MI2-24GDHN18(At), MI2-28GDHN18(At), MI2-32GDHN18(At), MI2-06Q1DHN18(At), MI2-07Q1DHN18(At), MI2-09Q1DHN18(At), MI2-12Q1DHN18(At), MI2-15Q1DHN18(At), MI2-18Q1DHN18(At), MI2-24Q1DHN18(At) ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MDVC-V56WDHN1(AtC)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 39839-100/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 17,500 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,200 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์จากแบบรุ่น MI2-05Q4CDHN18(At), MI2-07Q4CDHN18(At), MI2-09Q4CDHN18(At), MI2-12Q4CDHN18(At), MI2-15Q4CDHN18(At), MI2-18Q4CDHN18(At), MI2-21Q4CDHN18(At), MI2-09Q4DHN18(At), MI2-12Q4DHN18(At), MI2-15Q4DHN18(At), MI2-18Q4DHN18(At), MI2-24Q4DHN18(At), MI2-28Q4DHN18(At), MI2-32Q4DHN18(At), MI2-36Q4DHN18(At), MI2-40Q4DHN18(At), MI2-48Q4DHN18(At), MI2-56Q4DHN18(At), MI2-60Q4DHN18(At), MIH12Q4XN18, MIH15Q4XN18, MIH18Q4XN18, MIH22Q4XN18, MIH28Q4XN18, MIH36Q4XN18, MIH45Q4XN18, MIH56Q4XN18, MI2-05T3DHN18(At), MI2-06T3DHN18(At), MI2-07T3DHN18(At), MI2-09T3DHN18(At), MI2-12T3DHN18(At), MI2-15T3DHN18(At), MI2-18T3DHN18(At), MI2-24T3DHN18(At), MI2-28T2DHN18(At), MI2-32T2DHN18(At), MI2-40T2DHN18(At), MI2-42T2DHN18(At), MI2-48T2DHN18(At), MI2-56T2DHN18(At), MI2-05GDHN18(At), MI2-07GDHN18(At), MI2-09GDHN18(At), MI2-12GDHN18(At), MI2-15GDHN18(At), MI2-18GDHN18(At), MI2-24GDHN18(At), MI2-28GDHN18(At), MI2-32GDHN18(At), MI2-06Q1DHN18(At), MI2-07Q1DHN18(At), MI2-09Q1DHN18(At), MI2-12Q1DHN18(At), MI2-15Q1DHN18(At), MI2-18Q1DHN18(At), MI2-24Q1DHN18(At) ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง MDVC-V60WDHN1(AtC)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่.....น 39839-100/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤษภาคม 2568