



ใบอนุญาตที่... น 417-160/2508

คำขอที่... ทพ 2508-79

รับเมื่อ... 25 ต.ค. 56

รายที่... 20-4

รับไปเมื่อ... 11 เม.ย. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แพลทตินัม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่... 88/9

ตรอก/ซอย... ถนน... หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง... ละหาร

อำเภอ/เขต... บางบัวทอง... จังหวัด... นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า...

ผู้ส่งออก... TAIRONG INDUSTRIES LTD.

ประเทศ... สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงงานชื่อ... GAOYAO CITY MARSHAL CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน... SONGLONG INDUSTRIAL PARK, BAITU TOWN, GAOYAO ZHAOQING CITY

GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่... 11 เม.ย. 2557... พ.ศ.

(นายอุทธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105550062100

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

25-4 (Ro)
8 เม.ย 57

รายละเอียดแบบทำยไบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 417-160/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดุดซึ่มน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33 เซนติเมตร
2	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดุดซึ่มน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 66 เซนติเมตร
3	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดุดซึ่มน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่