



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42324-3952/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ลักกี้ โอ-เค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552027034

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11

|           |              |           |          |         |               |
|-----------|--------------|-----------|----------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -            | ตรอก/ซอย  | -        | ถนน     | บรมราชชนนี    |
| ตำบล/แขวง | ศาลาธรรมสพน์ | อำเภอ/เขต | ทวีวัฒนา | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FLAVOUR GRANITO LLP

ตั้งอยู่เลขที่ SURVEY NO.282,KHOKHARA HANUMAN TEMPLE ROAD, AT.BELA VILLAGE,MORBI ,  
REPUBLIC OF INDIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



639097b2

(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ลักกี้ โอ-เค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42324-3952/2508

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 12.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 12.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 8.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 9.40 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ<br>แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ<br>แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร    |
| <div style="text-align: right;"> <br/>           (นายรชฏ หมื่นศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 26 มกราคม 2569         </div> |                                                                                                                                                                                  |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ลักกี้ โอ-เค จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 42324-3952/2508

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div>(นายสุดตะนันท์ โสวณิช)</div> <div>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>ปฏิบัติราชการแทน</div> <div>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</div> <div>วันที่ 26 มกราคม 2569</div> |