



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 42357-3956/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เออดีญา สโตน แอนด์ ไทล์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561147942

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/4

หมู่ที่ 1 ตระกอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CAPRON VITRIFIED PVT LTD

ตั้งอยู่เลขที่ S.R. NO.66 P1 66 P2 AT-SARTANPAR ROAD 8-A N.H. VILL. RATAVIRDA, TA. WANKANER,

DIST.MORBI, GUJARAT, REPUBLIC OF INDIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2c348a08

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็ดดูคา สโตน แอนด์ ไทล์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 42357-3956/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 15.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 320 เซนติเมตร                                                                              |
| 2         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร                                                                               |
| 3         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1<br>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 160 เซนติเมตร                                                                               |
|           | <br>(นายจรชฎ หมื่นศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 26 มกราคม 2569 |

ใบอนุญาตที่ น 42357-3956/2508

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>ไม่มี</p> <p>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 26 มกราคม 2569</p> |