



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดลตัน อินเตอร์เทรด จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 42971-2269/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น MKT-15FS พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03
2	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น MKT-01F พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03
3	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น MKT-T66 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03
4	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น F9-001T พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03

(นายปทุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดลตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42971-2269/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น DFM-09X พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03
6	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น CF-M09 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03
7	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น AERO-10L พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 21 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น ULTRAFLEX-CH-03

  
(นายปุมปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 26 มีนาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดลตัน อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 42971-2269/934

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">(นายสุดตะนนท์ โสวณิช)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 26 มีนาคม 2569</p>