



ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชาร์ลูน ไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539064274

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 17/20 อาคารวิวัฒนาเวอร์ ชั้นที่ 2

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พัฒนาการ 54 ถนน พัฒนาการ

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพีดเหล็กกล้ารีดร้อน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพีดเหล็กกล้ารีดร้อน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1390-2566 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ANSHAN ZIZHU HEAVY SPECIAL STEEL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 555, ZIZHU ROAD, ZHOZHENG STREET OFFICE, TENG'AO TOWN, HAICHENG CITY, ANSHAN,

LIAONING PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c67f2907

(นายสุตตะนนท์ โสวณิชย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชาร์ลัน ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 810.0 mm x 343.5 mm x 8.6 mm x 8.5 mm x 8.6 mm
2	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 810.0 mm x 344.0 mm x 9.1 mm x 9.0 mm x 9.1 mm
3	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 810.0 mm x 344.5 mm x 9.6 mm x 9.5 mm x 9.6 mm
4	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 420.0 mm x 8.5 mm x 8.4 mm x 8.5 mm
5	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 420.5 mm x 9.1 mm x 9.0 mm x 9.1 mm
6	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 421.0 mm x 9.6 mm x 9.5 mm x 9.6 mm
7	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 421.5 mm x 10.1 mm x 10.0 mm x 10.1 mm
8	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 459.2 mm x 11.3 mm x 11.2 mm x 11.3 mm

  
(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชาร์ลัน ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 460.2 mm x 12.3 mm x 12.2 mm x 12.3 mm
10	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 461.2 mm x 13.3 mm x 13.2 mm x 13.3 mm
11	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 499.2 mm x 15.1 mm x 11.2 mm x 15.1 mm
12	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 500.2 mm x 16.1 mm x 12.2 mm x 16.1 mm
13	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 501.2 mm x 17.1 mm x 13.2 mm x 17.1 mm
14	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 499.2 mm x 18.1 mm x 14.0 mm x 18.1 mm
15	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 500.2 mm x 19.1 mm x 15.0 mm x 19.1 mm
16	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 501.2 mm x 20.1 mm x 16.0 mm x 20.1 mm


  
(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชาร์ลัน ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 503.2 mm x 22.1 mm x 15.0 mm x 22.1 mm
18	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 504.2 mm x 23.1 mm x 16.0 mm x 23.1 mm
19	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY295 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 505.2 mm x 24.1 mm x 17.0 mm x 24.1 mm
20	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 810.0 mm x 344.0 mm x 9.1 mm x 9.0 mm x 9.1 mm
21	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 810.0 mm x 344.5 mm x 9.6 mm x 9.5 mm x 9.6 mm
22	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 420.0 mm x 8.5 mm x 8.4 mm x 8.5 mm
23	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 420.5 mm x 9.1 mm x 9.0 mm x 9.1 mm
24	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 421.0 mm x 9.6 mm x 9.5 mm x 9.6 mm

  
(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชาร์ลัน ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 421.5 mm x 10.1 mm x 10.0 mm x 10.1 mm
26	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 459.2 mm x 11.3 mm x 11.2 mm x 11.3 mm
27	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 460.2 mm x 12.3 mm x 12.2 mm x 12.3 mm
28	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 461.2 mm x 13.3 mm x 13.2 mm x 13.3 mm
29	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 499.2 mm x 15.1 mm x 11.2 mm x 15.1 mm
30	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 500.2 mm x 16.1 mm x 12.2 mm x 16.1 mm
31	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 501.2 mm x 17.1 mm x 13.2 mm x 17.1 mm
32	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 499.2 mm x 18.1 mm x 14.0 mm x 18.1 mm


  
(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชาร์ลูน ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 500.2 mm x 19.1 mm x 15.0 mm x 19.1 mm
34	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 501.2 mm x 20.1 mm x 16.0 mm x 20.1 mm
35	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 503.2 mm x 22.1 mm x 15.0 mm x 22.1 mm
36	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 504.2 mm x 23.1 mm x 16.0 mm x 23.1 mm
37	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน แบบรูปตัวแซดไม่เป็นมุมฉาก ชั้นคุณภาพ SY390 ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความหนา) 735.0 mm x 505.2 mm x 24.1 mm x 17.0 mm x 24.1 mm

  
(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชาร์ลูน ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 43292-41/1390

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">(นายสุดตะนันท์ โสวณิช)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 5 พฤษภาคม 2569</p>