



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 43512-223/2879

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เสี่ยวหยวนหยวน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทคดิง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115567019725

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์ ห้อง 1210 ชั้น 12

|           |            |           |       |         |               |
|-----------|------------|-----------|-------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -          | ตรอก/ซอย  | -     | ถนน     | เทพรัตน       |
| ตำบล/แขวง | บางนาเหนือ | อำเภอ/เขต | บางนา | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WEILAI ELECTRONIC TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 302, BUILDING 6, NO. 6, LUYI SECOND ROAD, TANGXIA TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3ef50458

(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เสี่ยวหยวนหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 43512-223/2879

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium ion รูปทรงของเซลล์ ทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก <math>\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn})\text{O}_2</math></p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น R70U, A05, B05, C05 และ D05</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น R69S, R36D, A10, R19Y และ R77X</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | <p>แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก <math>\text{Li}(\text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn})\text{O}_2</math></p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น R61L และ R11L</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น R16W, R17W, R73R, W-C03, R73J, R59P, WL-E06, W-A01, R-72P, WL-D05, WL-J10, R02B, WL-B02, WL-G08, R-62L, R-12L, R56J และ R57N</p> <p>ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น R60Q, WL-F07, W-D05, R37C, R-03B, WL-A01, WL-K11, WL-H09, WL-C03 และ R58O</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 21 พฤษภาคม 2569         </p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต      บริษัท เลี้ยวหยวนหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่      น 43512-223/2879

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div>(นายสุดตะนันท์ โสวณิช)</div> <div>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>ปฏิบัติราชการแทน</div> <div>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</div> <div>วันที่ 21 พฤษภาคม 2569</div> |