

คำขอที่ 16 2508-1095

รับเมื่อ 21 มิ.ย. 58

แบบ มอ. 6

วาทที่ 10

รับไปเมื่อ - 2 ก.ย. 2558



ใบอนุญาตที่ น 5740-890/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวิลด์ เซรามิก เซ็นเตอร์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 239

ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ ตำบล/แขวง ดินแดง

อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก FOSHAN WFS TRADING CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ GUANGDONG WINTO CERAMICS CO., LTD.

ตั้งโรงงาน DALAN INDUSTRY DISTRICT, GUANYAO TOWN, NANHAI COUNTY

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 2 ก.ย. 2558 พ.ศ.

(นายทิสฐ์ ธีรสถิตย์กุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน


ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105527036530

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 5740-890/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดุดซึ่มน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 15.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดุดซึ่มน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดุดซึ่มน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่