แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ น 621-2650/1955

คำขอที่ น1955-3528
รับเมื่อ 12 ก.ค. 57
รายที่
รับไปเมื่อ - 6 W.A. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอทิค จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/24
ตรอก/ซอย - ถนน กัลปพฤกษ์ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางบอน
อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก HUANG HUA HANYUAN TRADE CO., LTD.
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ SHENZHEN RWJ LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
ที่ตั้งโรงงาน (FLOOR 6 th) 3 th BUILDING , BAILAOKENG SHUITIAN INDUSTRIAL ZONE
BAOTIAN ROAD, SHILONG AVENUE, SHUITIAN COMMUNITY
SHIYAN TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 6 W.A. 2557 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3032441537

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่ น 621-2650/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	หลอดแอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90 - 240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W 18 W 19 W 20 W 21 W และ 22 W
2	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100 - 240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 25 W 35 W 55 W 70 W 80 W 90 W 100 W 115 W 120 W และ 135 W
3	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100 - 240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4 W 7 W 9 W 15 W 22 W 35 W 58 W 70 W 80 W 95 W 115 W 135 W และ 170 W
4	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดแอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100 - 240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4 W 6 W 7 W 9 W 10 W 11 W 12 W 14 W 15 W 17 W 18 W 20 W 21 W และ 28 W (นางเบญจมาพร เอกฉัตร์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่