



คำขอที่ น 2508-1005
 รับเลขที่ 21 ก.พ 58
 รายที่ 68
 วันที่รับแจ้ง 18 ส.ค. 2558

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่..... น 6328-947/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

.....
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.ควอลิตี้ กรุป

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 71/259
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... บางแกว..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางไผ่
 อำเภอ/เขต..... บางแค..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... ELEGANCE CERAMICS L.L.C.

ประเทศ..... สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทำที่โรงงานชื่อ..... ELEGANCE CERAMICS L.L.C.

ที่ตั้งโรงงาน..... P.O. BOX 4569, RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 18 ส.ค. 2558..... พ.ศ.....

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0103546004298

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 6328-947/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร และ ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 8.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 41.6 เซนติเมตร ความหนา 9.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 70 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร</p>
4	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่