

ใบอนุญาตที่..... น 657-220/2508



คำขอที่..... 96 2508 - 525
 รับเมื่อ..... ๕ พ.ย. ๕๖
 รายที่..... 19-๕
 รับไปเมื่อ..... - 6 พ.ค. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชีโน อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 450
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... ศรีนครินทร์..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หนองบอน
 อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... FOSHAN GAOMING YAJU CERAMIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... INDUSTRIAL AREA, MINGCHENG TOWN, GAOMING DISTRICT, FOSHAN CITY

GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 6 พ.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุทธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105554026043

คำเตือน


ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

1 พ.ค. ๕๗

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 657-220/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 2</p> <p>ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 2</p> <p>ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร และ ความหนา 11.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร</p>



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่