

ใบอนุญาตที่..... น 672-221/2508.....



คำขอที่..... ๙๖ ๒๕๐๘-๕๐๙.....
รับเมื่อ..... ๓๑ ม.ค. ๕๖.....
รายที่..... ๑๙-๔.....
รับไปเมื่อ..... - ๖ พ.ค. ๒๕๕๗.....

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซิโน อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 450.....
ตรอก/ซอย..... ถนน ศรีนครินทร์ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หนองบอน.....
อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO., LTD.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... FOSHAN YANGGUANG CERAMICS CO., LTD.....

ที่ตั้งโรงงาน..... BAINI TOWN, BAIJIN ROAD, SANSHUI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG.....
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 6 พ.ค. ๒๕๕๗..... พ.ศ.....

(นายอุฑธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105554026043

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

19-4 (Ro)

2 พ.ค. 57

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่..... น 672-221/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบบุพื้นภายใน และแบบบุพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 2 ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 10.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบบุพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 2 ความหนา 11.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 2 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 10.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>


 (นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 พนักงานเจ้าหน้าที่