



เลขที่ ๒๖ ๒๕๐๘-๑๕๑  
 รับเมื่อ 14 ม.ค. ๕๘  
 ภายที่ 103  
 ฉบับที่ 14 ต.ค. 2558  
 แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 6856-998/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้  
 บริษัท เอ็มเอส ซอร์สซิง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77  
 ตรอก/ซอย พุทรมณฑลสาย 1 ซอย 13 ถนน ..... หมู่ที่ ..... ตำบล/แขวง ..... คลองขวาง  
 อำเภอ/เขต ..... ภาษีเจริญ ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
 เครื่องหมายการค้า.....  
 ผู้ส่งออก..... FOSHAN WINNING ENTERPRISE CO., LTD.  
 ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... XINXING BAOYA CERAMICS CO., LTD.  
 ตั้งโรงงาน..... NO.8, LIANGTIAN DEVELOPMENT ZONE, SHUITAI TOWN, XINXING COUNTY  
 YUNFU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 14 ต.ค. 2558 ..... พ.ศ.....


(นายพิสิฐ ชิงสถิตย์วุฒิกุล)  
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 ผู้รับใบอนุญาต 0105555041020

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่..... น 6856-998/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดุดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 66 เซนติเมตร ความหนา 10.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร และ ความหนา 10.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดุดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบบุพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>