



คำขอที่ ๗ ๒๕๐๘-๑๐๕๔
 รับเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๕๘
 ภายที่ ๑๐๗
 รับไปเมื่อ - ๒ ส.ค. ๒๕๕๘

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น ๗๕๗๐-๑๐๔๑/๒๕๐๘.....

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเอ็ม

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ๗๓.....
 ตรอก/ซอย..... ราษฎร์บูรณะ ๑๖..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางปะกอก.....
 อำเภอ/เขต..... ราษฎร์บูรณะ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๕๐๘-๒๕๕๕..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
 เครื่องหมายการค้า.....
 ผู้ส่งออก..... FOSHAN NANOGRESS PORCELLANATO CO., LTD.
 ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....
 ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG OVERLAND CERAMIC CO., LTD.
 ที่ตั้งโรงงาน..... SANSUI DISTRICT, FOSHAN CITY, SOUTHWEST, GUANGDONG
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... ๒ ส.ค. ๒๕๕๘..... พ.ศ.....


 (นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต ๐๑๐๓๕๕๐๐๑๒๓๕๖

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 7570-1041/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร


(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่