



คำขอที่ ๒ 2508-1235
 รับเมื่อ 10 พ.ย. 58
 ราชที่ 12
 รับไปเมื่อ 15 ธ.ค. 2558

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 7695-1064/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อัครา อิมเพ็กซ์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 54/31
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง..... ละหาร
 อำเภอ/เขต..... บางบัวทอง..... จังหวัด..... นนทบุรี
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
 เครื่องหมายการค้า.....
 ผู้ส่งออก..... SHENZHEN SHI HUAHENGXIANDA IMPORT & EXPORT CO., LTD. CHINA
 ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG XINRUNCHENG CERAMICS CO., LTD.
 ที่ตั้งโรงงาน..... TAIPING INDUSTRIAL ESTATE, XIQIAO, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY
 GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 15 ธ.ค 2558 พ.ศ.....

(นายรัชช ผลความดี)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 ผู้รับใบอนุญาต 0105550026561

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 7695-1064/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 10.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร
2	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร
3	ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร และ ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร


(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่