

ใบอนุญาตที่..... น 772-237/2508.....



คำขอที่..... ๒๕๐๘-๔๓๖
 รับเมื่อ..... ๑๓๑.๕๖
 รายที่..... ๑๙-๒
 รับไปเมื่อ..... 3.0. ๒๕๕๗.....

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชิโน อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 450.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ศรีนครินทร์..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หนองบอน.....

อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO., LTD.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG SANFI CERAMICS GROUP CO., LTD.....

ที่ตั้งโรงงาน..... XIQIAO TOWN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY GARDEN.....

..... NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 3 0 ๒๕๕๗..... พ.ศ.....

(นายอุทธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

19-2(R๖)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ผู้รับใบอนุญาต 0105554026043

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่ น 772-237/2508**

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 1 | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2</p> <p>ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> |
| 2 | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> |
| 3 | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร</p> |



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่