



คำขอที่ น 2508-1145  
 รับเมื่อ 28 ก.ค 59  
 ทยที่ 100  
 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2558

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่..... น 7750-1072/2508.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เคเค อินเทอร์เน็ต แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/121  
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง..... เชียงรากใหญ่  
 อำเภอ/เขต..... สามโคก..... จังหวัด..... ปทุมธานี  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
 เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... BRIGHTLAND INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... FOSHAN LIHUA CERAMICS CO. LTD.....

ที่ตั้งโรงงาน..... LIANXIN INDUSTRIAL DEVELOPMENT PARK, XIQIAO, NANHAI DISTRICT.....

FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 11 ส.ค 2558..... พ.ศ.....

  
 (นายรัฐ ผลความดี)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 ผู้รับใบอนุญาต 0135554012204

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 7750-1072/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 1         | <p>ประเภทชั้นรูปตัววีรีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1<br/>ความหนา 10.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ<br/>ความหนา 11.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>  |
| 2         | <p>ประเภทชั้นรูปตัววีรีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1<br/>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ<br/>ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"><br/>(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่</p> |