

ใบอนุญาตที่..... น 812-238/2508

คำขอที่..... ๓6 2508-417  
รับเมื่อ..... ๒๓ ก.ย. ๕๖  
รายที่..... 3-12  
รับไปเมื่อ..... 28 พ.ค. 2557

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ภาษา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 62  
ตรอก/ซอย..... ถนน..... ประชาพัฒนา หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ทัพยา  
อำเภอ/เขต..... ลาดกระบัง จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า.....  
ผู้ส่งออก..... CATALAN JOINT STOCK COMPANY  
ประเทศ..... สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ทำที่โรงงานชื่อ..... CATALAN JOINT STOCK COMPANY  
ที่ตั้งโรงงาน..... DONG CHUA AREA, DONG THO COMMUNE, YEN PHONG DISTRICT  
BAC NINH PROVINCE, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 28 พ.ค. 2557 พ.ศ.....

(นายอรรถสิทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3033875478คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด


3-12(Ro)

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 812-238/2508.....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)  |
|-----------|--|
| 1         | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2<br/>ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>      |
| 2         | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br/>แบบปูพื้นภายใน และ แบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2<br/>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร</p> |
| 3         | <p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ<br/>แบบปูผนังภายใน และ แบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2<br/>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>    |



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่