



แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 813-239/2508.....

คำขอที่..... ๗๖2508-2๑๖.....
รับเมื่อ..... ๒๘ ส.ค. ๕๖.....
รายที่..... 43-1.....
รับไปเมื่อ..... - 3 ส.ย. 2557.....

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เคอราไท์ เซรามิก จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 238/25.....
ตรอก/ซอย..... รัชดาภิเษก 18..... ถนน..... รัชดาภิเษก..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ห้วยขวาง.....
อำเภอ/เขต..... ห้วยขวาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า..... -.....

ผู้ส่งออก..... VIGLACERA HALONG JOINT - STOCK COMPANY.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... VIGLACERA HALONG JOINT - STOCK COMPANY.....

ที่ตั้งโรงงาน..... HAKHAU WARD, HALONG CITY, QUANGNINH PROVINCE.....

..... SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 3 ส.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3031207820

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

42-1(R6)

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 813-239/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด ควบคุมขนาด กลุ่มชุดซีเมนส์ปานกลาง กลุ่มย่อย b-2 ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 20 เซนติเมตร และ ความหนา 14.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดรีด ควบคุมขนาด กลุ่มชุดซีเมนส์ปานกลาง กลุ่มย่อย b-2 ชนิดไม่เคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>