

คำขอที่ 2508-1156  
รับเมื่อ 14 ส.ค. 58  
รายชื่อ 10  
รับเมื่อ 23 ก.พ. 2559

แบบ มอ. 6



ใบอนุญาตที่..... น 8357-1129/2508.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แพล็ตทินัม อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 88/9.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... 5..... ตำบล/แขวง..... ละหาร.....

อำเภอ/เขต..... บางบัวทอง..... จังหวัด..... นนทบุรี.....

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... TAIRONG INDUSTRIES LTD.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... EAGLE BRAND CERAMICS INDUSTRIAL (HEYUAN) CO., LTD.....

ที่ตั้งโรงงาน..... HUANGSHAGENG, GAOTANG VILLAGE, DONGPU OFFICE, YUANCHENG DISTRICT.....

HEYUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 23 ก.พ. 2559..... พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด


คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 8357-1129/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร และ ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 11.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร



(นายวันชัย พนมชัย)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่