



ใบอนุญาตที่..... น 920-258/2508

คำขอที่..... ๗๒๕๐๘-๖๔๗
รับเมื่อ..... ๒๕ มิ.ย. ๕๗
รายที่..... ๖๗-๑
รับไปเมื่อ..... ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๗

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฝอซาน จูนจิง อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 36/700
ตรอก/ซอย..... ถนน ตลิ่งชัน+สุพรรณบุรี หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางรักพัฒนา
อำเภอ/เขต..... บางบัวทอง..... จังหวัด..... นนทบุรี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... SHENZHEN GUANGYULONG TRADE CO., LTD.
ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ..... FOSHAN SANSHUI NEWPEARL BUILDING CERAMICS CO., LTD.
ที่ตั้งโรงงาน..... CENTRAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, BAINI TOWN, SANSUI DISTRICT
..... FOSHAN CITY, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๗ พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0125556027993

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 920-258/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มจุดชิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มจุดชิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 12.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มจุดชิมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่