

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T143/1121

ชื่อห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่อยู่

บริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

เลขที่ 259 หมู่ที่ 8 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขการรับรองที่

ทดสอบ 0520

สถานภาพห้องปฏิบัติการ



ถาวร



นอกสถานที่



ชั่วคราว



เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม		
1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ (asphalt cement)	<ul style="list-style-type: none"> - Penetration at 25 °C 40 to 199 - Flash point 200 °C to 370 °C - Softening point 30 °C to 100 °C - Ductility at 25 °C Maximum 150 cm - Solubility in trichloroethylene % by weight - Weight loss on heating % by weight 	<ul style="list-style-type: none"> - ASTM D5/D5M-19 - มอก. 1201-2536 - ASTM D92-18 - มอก. 1182 เล่ม 2-2537 - ASTM D36/D36M-14^{E1} - มอก. 1216-2537 - ASTM D113-17 - มอก. 1202-2536 - ASTM D2042-15 - มอก. 1203-2536 - ASTM D1754/1754M-09 (Reapproved 2014) - มอก. 1223-2537

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T143/1121

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0520

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาปิโตรเลียม 2. โพลีเมอร์มอดิไฟด์ แอสฟัลต์ซีเมนต์ (polymer modified asphalt cement)	- Penetration at 25 °C 40 to 199 - Flash point 200 °C to 370 °C - Softening point 30 °C to 100 °C - Ductility at 13 °C Maximum 150 cm - Weight loss on heating % by weight	- ASTM D5/D5M-19 - มอก. 1201-2536 - ASTM D92-18 - มอก. 1182 เล่ม 2-2537 - ASTM D36/D36M-14 ^{E1} - มอก. 1216-2537 - ASTM D113-17 - มอก. 1202-2536 - ASTM D1754/1754M-09 (Reapproved 2014) - มอก. 1223-2537

ออกให้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม